

WAC-BAND 150

CINTA IMPERMEABILIZANTE DE BUTILO CON GEOTEXTIL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

WAC-BAND 150 es una cinta autoadhesiva impermeabilizante cubierta con geotextil

USOS

- Impermeabilización de juntas frías en hormigón
- Impermeabilización de uniones de planchas en techumbres
- Impermeabilización de juntas de dilatación
- Impermeabilización de cuartos húmedos
- Sello de marcos de ventanas
- Sello de elementos pasantes

VENTAJAS

- Se adhiere a la mayoría de los sustratos
- Recortable
- Elongable
- Pintable
- Impermeable inmediatamente aplicada

PRESENTACIÓN

ANCHO	[cm]	15
LARGO	[m]	20
ESPESOR	[mm]	1

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD FÍSICA	UNIDAD	VALOR
COLOR		GRIS
RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS		2 HORAS A 90 °C
FLEXIBILIDAD A BASAS TEMPERATURAS		NO SE AGRIETA HASTA -40 °C
FUERZA ADHESIVA (ENSAYO BOLA ACERO)	[mm]	13.5
ELONGACIÓN	[%]	420
TRANSMISIÓN DE AGUA	[g/m2/día]	0
DENSIDAD	[g/cc]	1.5
PENETRACIÓN (20 °C, 100 g, 5 s)	[1/10 mm]	70 - 75
CONTENIDO DE SÓLIDOS @105 °C, 3 h	[%]	≥ 99 °C
ADHERENCIA EN CONDICIONES DE CORTE	[N/mm]	≥ 2
RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO EN HORMIGÓN	[N/mm]	≥ 0.6
RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO EN ACERO	[N/mm]	≥ 0.6



WAC COATINGS

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA

WWW.WACCOATINGS.CL